

## ФОНАРЬ «ЯРКИЙ ЛУЧ» светодиодный. Модель BALLISTA 3.0 XL-1200.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод CREE XP-L HI. Максимальный световой поток 1200 люмен.

Литий-ионные аккумуляторы 18650: 2600 мАч, 3.7 В, 2 шт.

Влагозащитенность: IP68, погружение до 2 метров.

Стабилизированный световой поток.

4 режима работы: 7%, 60%, «турбо», «строб».

режим	1200 лм	800 лм	480 лм	55 лм
время работы	5 мин	1.5 ч	3.5 ч	30 ч



### Комплектация:

- Сетевое зарядное устройство ~100-240 В
- Литий-ионный аккумулятор 18650, 2 шт.
- Комплект запасных уплотнителей
- Чехол для ношения на поясе

Корпус фонаря может трансформироваться. При работе с двумя аккумуляторами 18650 длина фонаря составит 250 мм. При работе от одного аккумулятора 18650 длина фонаря уменьшится до 185 мм.



CREE XP-L HI 1200 Lm

Мощный светодиод XP-L HI, световой поток 1200 люмен

Ударопрочное стекло

Металлический отражатель

Твердоанодированный корпус из авиационного алюминия

Кнопка включения / выключения фонаря

Кнопка переключения режимов: 7%, 60%, «турбо», «строб»

MAX LIGHT OUTPUT FL 1 STANDART 1200 LUMENS	MAX RUNTIME FL 1 STANDART 30 h	BEAM DISTANCE FL 1 STANDART 1000 m	IMPACT RESISTANT FL 1 STANDART 1 m	WATERPROOF & SUBMERSIBLE FL 1 STANDART 2 m
--	--------------------------------------	--	--	--

55 лм 7%    480 лм 60%    800 лм 100%    1200 лм TURBO    1200 лм СТРОБ

Гарантия 2 года.

<b>MAX LIGHT OUTPUT</b> FL 1 STANDART 1200 LUMENS	<b>MAX RUNTIME</b> FL 1 STANDART 30 h	<b>BEAM DISTANCE</b> FL 1 STANDART 1000 m	<b>IMPACT RESISTANT</b> FL 1 STANDART 1 m	<b>WATERPROOF &amp; SUBMERSIBLE</b> FL 1 STANDART 2 m
---	---	---	---	---