

МОЩНЫЙ СВЕТОДИОД
CREE XP-G2 R5 450 лм

4 РЕЖИМА РАБОТЫ:
100%, 50%, 20% и СТРОБ

ПРОЧНЫЙ, ГЕРМЕТИЧНЫЙ
И ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС
(IPX-6)

УДОБНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ
РЕМЕШОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
НА РУЛЕ




2 ГОДА ГАРАНТИИ
2 YEARS WARRANTY / 2 GADU GARANTIJA /
2 METU GARANTIJA / 2-AASTANE GARANTI



рекомендовано использовать
Ni-MH аккумуляторы



Max power LED light



Beam distance



Impact resistant (ANSI)



Runtime (ANSI)

Светодиод CREE XP-G2 R5, максимальный световой поток 450 люмен.

Оптическая система (прямоугольная прожекторная линза) предусматривает оптимальную яркость и светотдачу, формирует мощный широкий луч и осуществляет освещение всей дороги для большей видимости.

Широкий угол свечения (160 градусов) и освещение всей дороги для большей видимости гарантирует комфорт и безопасность велосипедиста.

4 режима работы: 20% – 60% – 100%. Строб.

Противослепящая конструкция. Освещение дороги происходит без причинения каких-либо неудобств пешеходам и встречным водителям.

Гибкий резиновый ремешок. Система крепления, которая не требует дополнительных инструментов для установки и позволяет Вам быстро и легко прикрепить фонарь практически к любому рулю.

Конструктивная особенность фонаря, позволяющая поворачивать головную часть на 360 градусов.

Влагозащищенность IPX-6.

Ударопрочность. Падение с высоты 1 метра.

Элементы питания: 4 батарейки типоразмера AA (R6), входят в комплект.

Светодиодный индикатор разряда батареек. По мере разряда элементов питания зеленое свечение кнопки поменяется на красное.

режимы работы	световой поток	время работы	дальность луча	ударопрочность	влагозащита
100%	450 лм	1 ч 30 мин	60 м	падение с 1 м	IPX-6
60%	270 лм	5 ч			
20%	100 лм	15 ч			



фонарь можно быстро и легко закрепить на руле



возможность поворота фонаря на 360° относительно точки крепления на руле



оптическая система, раскрывающая световой луч на 160° для лучшей видимости



влагозащищенный алюминиевый корпус (IPX-6) для поездок в непогоду